



15610-XG8-K1S0 OIL FILLER CAP

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂き、有り難うございます。
以下の注意点を正しく御理解の上、お取り付け下さいます様、お願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ず、お客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、直ちに、梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無い事を、確認して下さい。
2. 本製品は下記車種及び一部の車種には取り付けができません。
[適応外車種] NSX (NA1, 2), BEAT (PP1), Z (PA1), ELYSION 3.0L (RR3)
ODYSSEY (RB1, 2), ODYSSEY Absolute (RB1, 2)
3. 本製品はアルミ製です。熱を通しやすい為、エンジン停止後は高温になっております。キャップの開閉は冷えた状態で行ってください。
4. 定期的にキャップの緩み、パッキンの傷を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので、御了承下さい。

尚、御不明な点がございましたら、下記迄、御連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C / 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間 9:00~18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

【構成部品】

No.	PARTS NAME	QTY
①	オイルフィルターキャップ	1
②	無限プレート	1

【取り付け方法】

1. 仮付けされている無限プレートを取り外す。
2. 接着面をパーツクリーナー等で十分に脱脂し、乾燥させる。
3. 純正オイルフィルターキャップを取り外す。
4. 無限オイルフィルターキャップを取り付ける。
5. 無限プレートの保護ビニールと裏面シールの離型紙をはがし、上面凹部分に貼り付ける。接着後24時間程で接着力が安定します。それまで、無理な力をかけないで下さい。

